

シクネスゲージ

Thickness Gauges or Feeler Gauges



厚薄規

- シクネスゲージ（スキマゲージ）は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、間隙の測定に広く使用されています。
- 一般規格品（下記の表のもの）は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし（172系を除く）、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。
- 特殊な組合せ、形状のものなど各種製作いたします。

規格	全長	組入片数	規格	リーフの組合せ内容 (Leaf sizes)	(組) 単價
172M A (70M)	75mm	9枚		0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30mm	
172M B (100M)	100mm				
172M C (150M)	150mm				
172M D (230M)	230mm				
172M E (300M)	300mm				
100MH	100mm	10枚		0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0mm	
150MH	150mm				
100MK	100mm	10枚		0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10mm	
150MK	150mm				
100MY	100mm	19枚		0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.0mm	
150MY	150mm				
65M	65mm	25枚		0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0mm	
100MZ	100mm				
150MZ	150mm				
80M	75mm	13枚		0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0mm	
100MX	100mm				
150MX	150mm				
467M	150mm	13枚		0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0 5.0mm	
72M	75mm	12枚		0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0mm	
100MT	100mm	12枚		0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0mm	
150MT	150mm				
100ML	100mm	19枚		0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00mm	
150ML	150mm				