

## 濕膜厚度計 滾輪式

Coating Wet Film Wheel **ZWW 2100-2108**

| 型號       | 測量範圍                        | 最小刻度 |
|----------|-----------------------------|------|
| ZWW 2100 | 0...25µm                    | 1µm  |
| ZWW 2101 | 0...50µm                    | 2µm  |
| ZWW 2102 | 0...125µm                   | 5µm  |
| ZWW 2103 | 0...250µm                   | 10µm |
| ZWW 2104 | 0...500µm                   | 20µm |
| ZWW 2105 | 500...1000µm                | 20µm |
| ZWW 2106 | 0...1000µm                  | 50µm |
| ZWW 2107 | 0...1500µm                  | 50µm |
| ZWW 2108 | 接受訂製                        | 接受訂製 |
| 本體材質     | 硬化處理不鏽鋼                     |      |
| 符合標準     | DIN EN ISO 2808, ASTM D1212 |      |



適合平面或弧形表面測量濕膜厚度。全不鏽鋼製，可完全分解清洗。左右對稱雙刻度，方便使用者快速驗證



## 濕膜厚度計 圓片式

Coating Wet Film Wheel **ZNW 2055**

| 型號          | 測量範圍                        | 最小刻度   |
|-------------|-----------------------------|--|
| ZNW 2055.05 | 5...180µm                   | 5µm  |
| ZNW 2055.25 | 25...900µm                  | 25µm   |
| ZNW 2055.50 | 25...2000µm                 | 20...300µm: 25µm<br>300...1000µm: 50µm<br>1000...2000µm: 100µm |
| ZNW 2055.01 | 100...3600µm                | 100µm  |
| ZNW 2055.S  | 接受訂製                        | 接受訂製   |
| 本體材質        | 硬化處理不鏽鋼                     |  |
| 符合標準        | DIN EN ISO 2808, ASTM D4414 |  |



適合狹窄、凸起、凹陷表面測量濕膜厚度。全不鏽鋼製，清洗容易



## 濕膜厚度計 多角式

Thickness Gauge **ZND 2050-2053**

用於測量仍為潮濕狀的塗料薄膜厚度，可檢驗產品塗裝品質，減低不必要的成本浪費。適用於油漆塗料、瓷漆、上釉、塗膠、其他潮濕塗佈之應用。使用簡單，清洗容易。

| 規格       | 測量範圍*                        | 外型   |
|----------|------------------------------|------|
| ZND 2050 | 25...2000µm                  | 六角型  |
| ZND 2051 | 5...150µm                    | 六角型  |
| ZND 2052 | 100...950µm                  | 五角型  |
| ZND 2053 | 2...10mm                     | 五角型  |
| ZND 2054 |                              | 接受訂製 |
| 本體材質     | 硬化處理不鏽鋼                      |      |
| 符合標準     | DIN EN ISO 2808, ASTM D-4414 |      |

